

OMEGA 270 MINI



OMEGA 270 MINI - MIG A MMA

Omega Mini je přenosná MIG/MAG 270 A svařečka. Příplatkový adaptér MIG-MMA ji umožní používat také pro MMA svařování obalenými elektrodami o průměru až 4 mm. Díky mimořádně kompaktní a robustní skříni se čtyřkladkovým podavačem pro malé 5 kg cívky drátu (průměr 200 mm) je svařečka vhodná i pro použití v servisních vozidlech a ke svařování na stavbách.



MIGATRONIC
WELDING VALUE



OMEGA 270 MINI

Přepínání polarity

Svářečka Omega Mini je standardně vybavena funkcí přepínání polarity, která umožňuje svařování trubičkovým drátem s vlastní ochranou (bez plynové atmosféry).

Snadná obsluha

Svářečka Omega Mini má řídicí panel Advanced se synergickými svařovacími programy a funkcemi 2T/4T spínání, DUO Plus™ pulz, program pro stehování a je vybavená hořákem MIG-A Twist.



Řídicí panel Advanced s knihovnou synergických svařovacích programů.

Řešení pro snadné svařování všemi novými materiály a ochrannými atmosférami

Ze stránek migatronic.com lze snadno a bezplatně stahovat aktualizace programů Omegy Mini pomocí paměťové SD karty.

Přenosná svářečka Omega Mini je vybavená funkcí přepínání polarity.

Příslušenství za příplatek

- Adaptér MIG-MMA a elektrodový kabel
- Podvozek (provedení skateboard)
- Ochranný rám
- Síťová zástrčka



Omega Mini je snadno použitelná v obtížně přístupných místech.



Právo změny vyhrazeno.

ZDROJ PROUDU	Omega 270 Mini
Napájecí napětí +/- 15%, V	3x400
Pojistky, A	10
Zatěžovatel 100% /40°, A/V	160/22,0
Zatěžovatel 60% /40°, A/V	180/23,0
Zatěžovatel max. /40°, A/%V	270/22/27,5
Zatěžovatel 100% /20°, A	210
Zatěžovatel 60% /20°, A	230
Napětí naprázdno, V	52
Proudový rozsah, A	15-270
Krytí	IP 23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10
Rozměry (V x Š x D), mm	290x220x570
Hmotnost, kg	19

Data pro Boost verzi závisí na provedení.

Migatronik CZ a.s.
Tolstého 451, 415 03 Teplice,
Czech Republic
Tel: 411 135 600, Fax: 417 533 072
www.migatronik.cz
migatronik@migatronik.cz

MIGATRONIC
WELDING VALUE