

TIG-fine-arts

Weldtec®-Mikro-TIG-hořák

Weldtec® uvádí na trh nejpokrokovější Mikro-TIG-hořák.

Před 25 lety, když **Weldtec®-Design-Team** uvedl první Mikro-TIG-hořáky na trh, byl nejdříve vyroben model chlazený vzduchem. Nyní byly vyvinuty vylepšené verze Mikro-TIG-hořáků chlazených vzduchem a vodou. **Weldtec®-Mikro-TIG-hořáky** umožňují komplexně konstruovat konstrukční díly. Lze snadněji provést např. opravářské práce, na turbínových kolech.

Jednotlivé výhody:

- Pevná **silikonová izolace** – bez příměsí kyslíku v ochranném plynu, bez vysokofrekvenčního proražení
- Vylepšené **chlazení**
- **Tři délky krku hořáku:** 50, 75, 300 mm
- **Prodloužení rukojeti** možné
- **Štíhlý design**, průměr 8 mm
- **Tři polohy hořáku:** 45°, 90°, 180°
- **Svěrné pouzdro** pro 180°, **Kombi-pouzdro** pro 45° a 90°
- **Skleněná tryska pro lepší pohled** na tavnou lázeň
- **Bezpečnost plynu** a pevné připojení skleněné trysky **dvěma těsnícími kroužky**
- Flexibilní lehká **sada hadic** se silikonovým elektrickým kabelem a kůží chráněnou hadicí
- K dostání je měkká **hadice kompletně chráněná kůží**
- Prefabrikované zašpičtatělé **wolframové elektrody** WC 20 (22 mm dlouhé) k dostání ze skladu

TIG-svařování na úzkých, obtížně dosažitelných místech **nebylo nikdy jednodušší.**



Model	Zatížení	ED	Chlazení
WT 60	60 A – DC	60%	chlazený vzduchem
WT 125	125 A – DC	60%	chlazený vodou